

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.

Сделано в Германии

Информация о продукте

Гипоидное масло GL5 SAE 85W-90 LS

*Универсальный готовый к применению продукт в области **GL5** с присадками **EP** и технологией ограниченного скольжения (**LS**) для блокирующихся дифференциалов.*

Данное гипоидное масло GL5 SAE 85W-90 LS разработано на основе парафиновых базовых масел и специальных добавок. Данный комплекс обеспечивает крайнюю нагрузку (EP) приводов и блокирующихся дифференциалов.

Данное гипоидное масло GL5 SAE 85W-90 LS рекомендовано для гипоидного привода, распределительных коробок и блокирующихся дифференциалов в легковых автомобилях, автобусах и в грузовиках, которым предписано API GL-5 LS.

Данное гипоидное масло GL5 SAE 85W-90 LS обеспечивает работу в наихудших условиях и лучше всего подходит для круглогодичного применения.

Жидкостная смазка обеспечивается также при температуре -24° С. Гарантирована совместимость со всеми обычными марочными маслами. Данное масло не воздействует на уплотнения и резиновые части.

Гипоидное масло GL5 SAE 85W-90 LS разработано для применения в легковых, грузовых автомобилях и в автобусах, в которых необходимо использовать трансмиссионное масло марки GL5. Оно имеет и превосходит следующие особенности и классификации:

- API GL 5
- MIL-L-2105D
- SAE 85W; SAE 85W-90; SAE 90

Предназначено для следующих моделей:

- ZF TE-ML 05C; 12C; 16E

Данное гипоидное масло GL5 SAE 85W-90 LS содержит особые присадки, предотвращающие коррозию и окисление во всей коробке передач и гарантирующие длительное действие масла.

Мы производим высококачественную продукцию с применением высоких технологий.

Сделано в Германии

Информация о продукте

Типичные характеристики:

Свойство	Плотность при 20°C	Вязкость при			Точка воспламенения	Точка затвердевания	Индекс вязкости
		-12°C	40°C	100°C			
Единица	кг/литр	сП	сСт	сСт	°C	°C	-
Данные	0,891	140000	139	14,5	228	-24	103

2137*260210

Вышеизложенные данные служат для читателя ориентировочной информацией о качестве и применении нашей продукции. Несмотря на то, что данный обзор был составлен с большой тщательностью в соответствии с упомянутой датой, производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неполноты и/или ошибки в обзоре, прежде всего, из-за очевидных ошибок.

Для всех поставок продукции действуют Условия поставки поставщика.